



V8-IID 型 大台面雙層小地磅

產品特性：適用於中小型動力車輛載貨稱量和吊裝物料稱量。可選配鋼制引坡，適合無基坑式和淺基坑式安裝使用。秤台安裝及移位方便，基礎施工簡單，可不用基礎板。

產品特點：滿足您中小型動力車輛的稱量

最大稱量：5t, 8t, 10t, 15t, 20t

秤台尺寸：

2m × 4m × 180mm

2.5m × 4m × 180mm

2.5m × 5.5m × 220mm


2m × 4.5m × 180mm

2.5m × 4.5m × 180mm

2.5m × 6m × 220mm

2m × 5m × 220mm

2.5m × 5m × 220mm



產品質量

創新專利高鋼性設計，系統準確度高，稱量迅速，工作穩定可靠在秤台上加裝料斗，鋼卷支架，運輸帶等輔助裝置，可使平台秤擴展為料斗秤，運輸帶秤，鋼卷秤等專用稱量設備廣泛用于貨倉，大小型工廠，集貿市場，工場等場合。

外觀	表面	2×3 米以下台面為花紋板
		2×3 米以上為平板
		表面金屬質感桔紋銀灰漆或噴塑

技術參數	準確度	OIML III
	稱量範圍	1t ~ 60t
	安全運載	150% Max

工作溫度	稱重顯示儀表	-10 ~ +40 C
	秤台和傳感器	-30 ~ +65 C
	相對濕度	<95 %

工作電源	電壓	220 V AC
	頻率	50 Hz

稱重顯示儀表

標準配備儀表	產品特性：	內置電池，紅色 LED 顯示，供電停止也可運作。
	選配儀表	內置電池，紅色 LED 顯示，打印功能豐富。

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
電話：2445 3555 傳真：2146 1126
網址：www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區
電話：769-8555 5533/ 8555 4282
傳真：769-8555 6826