




V8-III 型 三層鋼材緩衝秤

產品特性：適用於重型鋼材吊放稱量。
 產品特點：結構堅固，彈簧緩衝，
 超強抗鋼材稱量吊放衝擊
 最大稱量：2t
 秤台尺寸：1m × 1.5m



產品質量

創新專利高鋼性設計，系統準確度高，稱量迅速，工作穩定可靠在秤台上加裝料斗，鋼卷支架，運輸帶等輔助裝置，可使平台秤擴展為料斗斗秤，運輸帶秤，鋼卷秤等專用稱量設備廣泛用于貨倉，大小型工廠，集貿市場，工場等場合。

外觀	表面	2×3 米以下台面為花紋板
		2×3 米以上為平板
		表面金屬質感桔紋銀灰漆或噴塑

技術參數	準確度	OIML III
	稱量範圍	1t ~ 60t
	安全運載	150% Max

工作溫度	稱重顯示儀表	-10 ~ +40 C
	秤台和傳感器	-30 ~ +65 C
	相對濕度	<95 %

工作電源	電壓	220 V AC
	頻率	50 Hz

稱重顯示儀表

標準配備儀表	產品特性：	內置電池，紅色 LED 顯示，供電停止也可運作。
	選配儀表	內置電池，紅色 LED 顯示，打印功能豐富。

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A
 17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
 電話：2445 3555 傳真：2146 1126
 網址：www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區
 電話：769-8555 5533/ 8555 4282
 傳真：769-8555 6826