




轻轨磅

- 产品特性： 适合大型工厂生产线及火车路线。
产品特点： 有轨车辆的称重
秤台尺寸： 根据用户需要
最大称量： 5t, 60t



产品质量

创新专利高刚性设计，系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠在秤台上加装料斗，钢卷支架，运输带等辅助装置，可使平台秤扩展为料斗斗秤，运输带秤，钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓，大小型工厂，集贸市场，工场等场合。

外观	表面	2×3 米以下台面为花纹板
		2×3 米以上为平板
		表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

技术参数	准确度	OIML III
	称量范围	1t ~ 60t
	安全运载	150% Max

工作温度	称重显示仪表	-10 ~ +40 C
	秤台和传感器	-30 ~ +65 C
	相对湿度	<95 %

工作电源	电压	220 V AC
	频率	50 Hz

称重显示仪表

标准配备仪表	产品特性：	内置电池，红色 LED 显示，供电停止也可运作。
	选配仪表	内置电池，红色 LED 显示，打印功能丰富。

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826