



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd



产品名称：自动油压废纸压包机系统
 型号：ME-60L 适合空间狭窄场地，如商场、超级市场等。（可处理杂纸、报纸、纸皮、杂志）
 配备：拉勾线杆捆线机

机器规格	总功率：32Kw (40 匹)	推盘推力：55,000kgf	机器重量：6800kg
	进料口尺寸：850W x 1300L	每次压缩进料量：0.8 立方米	压缩重量：500kg/M ³
	压缩物尺寸：900W x 800Hx 1300L	压缩物件重量(废纸)：453kg±5%	每包捆绑线：4 线

主要功能包括：

- ◆ 可自由选择全自动/手动运行，电脑程序控制操作，可自动感应进料满载推压。
- ◆ 自动控制压缩比度，使任何物质压缩保持在最佳预设状态。
- ◆ 准确捆线系统，自动捆包尺度计数器可自由设定，捆线速度快，捆包紧密均称，铁线捆绑结尽量减少，节省铁线用料。
- ◆ 低噪音运行高流量设计，配置大流量主压速度回油转换，进料口空闲时间省电停机限制。
- ◆ 避免人为操作保护功能，错误/障碍/超压力讯息提示。

机械结构简单易用，适合空间狭窄场地，如商场、超级市场使用等。

ME-60L 成品尺码(M)：0.9W x 0.8H x 1.3L (可调)

机身尺寸(mm)：6740 L x 2040 W x 3350 H

产量 / 小时	7t / hr	7t / hr	5t / hr	6.5t / hr
重量 / 每包	杂纸 / 440kg±5%	报纸 / 440kg±5%	纸皮 / 415kg±5%	杂志 / 453kg±5%

ME-60L 打包机特性：

主马达	40HP/6P/380V/50HZ 3PH	一台
油压泵	主油压叶片泵 (92 公升/每分钟) 辅助油压叶片泵 (162 公升/每分钟)	一台 一台
液压马达	捆绞线机 TB0165AT 拉线杆 TB0260AT	一台 一台
工作压力	215kg/cm	
主压缸推力	55,000kgf	
油压缸筒	主油压缸 ϕ 180 x 1650mm 压缩口油压缸 ϕ 100 x 120mm 剪线油压缸 ϕ 50 x 80mm 捆线机推动油压缸 ϕ 50 x 120mm	二支 三支 一支 一支
液压油	中油 AW68	
油箱容量	800 公升 (正常油量请保持在油尺计上限位置)	
最高油温	不可超过 65 度 $^{\circ}$ C (65 度 $^{\circ}$ C 自动警报)	
纸包大小	900mm 宽 x 800mm 高 x (长度可调)	
纸包重量	每包在长度 1300mm 时, 约重 440 公斤 \pm 5%	
打包速度	5-7 TONS/HR. (每小时)	
铁线规格	线径 2.8-3.2mm (二次退火铁线, 每包捆绑 4 条)	
线卷规格	320mm 外径 x 170mm 内径 x 150mm 厚度, 操作中需装 8 卷用	

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址：www.wingbest.com.cn