



SCS 系列模拟式/数字式模块化全电子汽车衡

- 产品特性： 适合大型工厂生产线。
秤台尺寸： 根据用户需要
最大称量： 10t ~ 120t



产品质量

创新专利高刚性设计，系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠在秤台上加装料斗，钢卷支架，运输带等辅助装置，可使平台秤扩展为料斗秤，运输带秤，钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓，大小型工厂，集贸市场，工场等场合。

产品参数

型号	SCS - 10	SCS - 20	SCS - 30	SCS - 100	SCS - 120
最大称量 Max . (t)	10	20	30	100	120
国标分度值 (kg)	5	5, 10	10	20, 50	20, 50
精显分度值 (kg)	2	2	5	10	10
传感器容量 (t)	5	8	20	30	40
台面尺寸：宽 × 长 (m)	可优先选购规格 (△)				
3 × 6 (单层)	△	△	△		
3 × 7 (单层)	△	△	△		
3 × 8 (单层)			△		
3 × 9 (单层)			△		
3 × 10 (单层)			△		
3 × 12 (双层)			△		
3 × 14 (双层)					
3 × 16 (双层 或 三层)				△	
3.4 × 16 (双层 或 三层)				△	
3 × 18 (双层 或 三层)				△	△
3.4 × 18 (双层 或 三层)				△	△
3.4 × 21 (三层)					
3.4 × 24 (三层 或 四层)					

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826



结构功能特点

- 模块化、标准化、系列化秤台，多单元组合
- 自动复位传力机构
- 模拟式双剪梁合金钢桥式传感器
- 模拟式不锈钢全密封柱式传感器，防水防腐能力强
- 数字式双剪梁合金钢桥式传感器
- 数位式不锈钢全密封柱式传感器，防水防腐能力强
- 数字显示毛重、净重、皮重
- 动态、欠载和超载等状态显示
- 数字滤波、自动清零跟踪
- 自动去皮、自动清皮
- 键盘设定/校正
- 车号、皮重存储，分项累计、总累计
- 故障自诊断
- 数据输出 / 自动打印
- 具有二次防雷击功能
- 温度、线性、蠕变、滞后自动补偿（数字式）
- 支持以太网，方便用户管理

数位式汽车衡特点

1. 数字变换技术及补偿技术
 - 称重传感器内部含有模数转换装置及 CPU 处理单元
 - 用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自动补偿
 - 实现了更换传感器后免校秤的优点
2. 校准技术、数字技术使汽车衡的偏载（四角）校准一次性自动完成
3. 数字通讯技术
 - 总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一系统中最多可接
 - 32 只称重传感器
 - 采用 RS485 接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于 1000 米
 - 输出信号可达 3~4V，使抗干扰能力加强，同时提高了系统
 - 防雷击能力
4. 智慧化技术
 - 可根据指令更改传感器特性参数
 - 可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式
 - 防止利用简单电路改变信号的大小
5. 模块化，系列化秤台，多单元组合
6. 数位式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级 C3，防水防腐能力强

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826



永恆環保機械有限公司
Wingbest Machinery Ltd

产品质量

创新专利高刚性设计，系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠在秤台上加装料斗，钢卷支架，运输带等辅助装置，可使平台秤扩展为料斗斗秤，运输带秤，钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓，大小型工厂，集贸市场，工场等场合。

外观	表面	2×3 米以下台面为花纹板
		2×3 米以上为平板
		表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

技术参数	准确度	OIML III
	称量范围	1t ~ 60t
	安全运载	150% Max

工作温度	称重显示仪表	-10 ~ +40 C
	秤台和传感器	-30 ~ +65 C
	相对湿度	<95 %

工作电源	电压	220 V AC
	频率	50 Hz

称重显示仪表

标准配备仪表	产品特性：	内置电池，红色 LED 显示，供电停止也可运作。
	选配仪表	内置电池，红色 LED 显示，打印功能丰富。

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826